

Procédure : Envoyer un Ping depuis le CLI d'un Stormshield via la Console Web

Cette procédure détaille les étapes à suivre pour envoyer un ping depuis la console CLI accessible via l'interface web d'un équipement Stormshield.

Prérequis :

1. Accès administrateur à l'équipement Stormshield.
2. Accès à l'interface web de l'équipement.

Étapes :

1. Connexion à l'interface web Stormshield

- Accédez à l'interface web en entrant l'adresse IP de l'équipement dans un navigateur web.
- Connectez-vous avec vos identifiants administrateur.

2. Accéder à la console CLI depuis l'interface web

- Une fois connecté, naviguez vers la section permettant d'accéder au terminal CLI (accessible via un onglet "Configuration" > "Système" > " Console CLI ").

3. Utiliser la commande SYSTEM PING

- Pour envoyer un ping, utilisez la commande suivante :

```
SYSTEM PING host=<hôte> [source=<adresse_IP>] [type=(ipv4|ipv6|any)]
```

Paramètres :

- <hôte> : Adresse IP ou nom de domaine de la cible.
- <adresse_IP> (optionnel) : Adresse IP source à utiliser.
- type (optionnel) : Permet de forcer l'utilisation d'IPv4, d'IPv6 ou de laisser la détection automatique (valeur par défaut : any).

Exemples :

```
SYSTEM PING host=dns1.google.com
```

```
SYSTEM PING host=8.8.8.8 type=ipv4 source=192.168.1.254
```